

FICHE TECHNIQUE FONTAINE À EAU RÉSEAU

MODÈLE : YLR2-5-X-(105L-UF)



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	YLR2-5-X-(105L-UF)
Mode de refroidissement	Refroidissement par compresseur
Voltage	220-240V~50/60Hz
Fonction	Eau chaude & froide
Mode de sortie d'eau	Boutons poussoirs
Lumière UV	Incluse
Puissance de chauffe	500W
Puissance de refroidissement	90W
Température de l'eau chaude	≥ 90 °C
Température de l'eau froide	≤ 10 °C
Capacité de chauffe	5L/H
Capacité de refroidissement	2L/H
Volume du réservoir d'eau	Réservoir chaud : 2.0L Réservoir froid : 3.5L
Système de filtration	PP + GAC + UF + T33
Couleur	Gris
Poids net / brut	15.0 / 16.0 kg
Dimensions du produit	33 x 36 x 116 cm



EAU FROIDE
EAU CHAUDE



LUMIÈRE UV
INTÉGRÉE



FILTRATION
4 ÉTAPES



DISTRIBUTION
PAR BOUTONS
POUSOIRS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ✓ Eau froide, chaude et tempérée
- ✓ Lumière UV intégrée pour une désinfection avancée
- ✓ Système de filtration en 4 étapes pour une eau pure et saine
- ✓ Distribution d'eau par boutons poussoirs
- ✓ Design moderne et compact
- ✓ Idéal pour bureaux, commerces, écoles, salles de sport et espaces publics

LUMIÈRE UV INTÉGRÉE



La lumière UV intégrée élimine efficacement les bactéries et microorganismes présents dans l'eau, garantissant une eau plus sûre et plus pure au quotidien.



**SÉCURITÉ ET HYGIÈNE
RENFORCÉES**

SYSTÈME DE FILTRATION 4 ÉTAPES



1

PP

Filtre à sédiments
Élimine les particules de sable, rouille et impuretés.



2

GAC

Charbon actif préalable
Élimine le chlore, les odeurs et les mauvais goûts.



3

UF

Membrane d'ultrafiltration
Retient les bactéries et impuretés microscopiques.



4

T33

Charbon actif post-filtration
Améliore le goût et assure une eau fraîche et pure.



**EAU SAINE
ET PURE**
Filtration efficace
en 4 étapes + UV



**SÉCURITÉ
MAXIMALE**
Désinfection UV
intégrée



**UTILISATION
SIMPLE**
Distribution d'eau
par boutons poussoirs



**CONFORT
AU QUOTIDIEN**
Eau chaude, froide
et tempérée